

### Thông Tin Sản Phẩm

Sơn lót chất lượng cao, đặc chế từ nhựa acrylic, dùng cho nội thất. Được thiết kế cho các bề mặt xi măng: vữa tô, bê-tông và kết cấu khác. Ứng dụng tuyệt vời cho các công trình dân dụng và thương mại.

### Đặc Tính Sản Phẩm

- Độ bám dính Tuyệt Vời
- VOC thấp, không mùi
- Dễ dàng vệ sinh

### Đặc Điểm Kỹ Thuật

Loại Nhựa:	Vinyl Acrylic
Màu sắc:	Trắng
Thời Gian Khô: (25° C. & 60% R.H.)	Khô bề mặt: 1 giờ Sơn lớp kế: 2-4 giờ
Độ Phủ Thực Tế:	Khoảng 10 - 12 m <sup>2</sup> /lít
Độ Dày Đề Nghị (Lớp Sơn Sau Khi Khô)	25 – 38 µm
Trọng lượng mỗi Gallon (1 Gallon ≈ 3.78 Lít)	5.1 kg
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Trọng Lượng:	50%
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Thể Tích:	32%
Hạn sử dụng:	2 năm (không mở nắp thùng)
Phân Loại:	Thùng ~19L & ~4L
Hàm Lượng VOC:	<50 Gam/lít
Vệ Sinh:	Nước

### Phân Tích Sản Phẩm (theo trọng lượng)

<b>THÀNH PHẦN TẠO MÀU NỀN</b>	<b>45%</b>
Titan Dioxide	5%
Silicate	40%
<b>THÀNH PHẦN LÔNG</b>	<b>55%</b>
Nhựa Acrylic	6%
Nước, Phụ gia và các chất độn	49%

### Chuẩn Bị Bề Mặt

#### Hướng Dẫn Chung:

Bề mặt phải khô, cứng, sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, phấn, sáp hoặc sơn bong tróc, tạp chất liên kết và chất bảo dưỡng hóa học, nấm mốc hoặc bất kỳ tạp chất nào khác ảnh hưởng đến việc thi công sơn. chà nhám các bề mặt bóng, thô cứng hoặc tráng men. Lấp và trám trét các lỗ mọt và làm sạch bề mặt.

### Hệ Thống Sơn Đề Nghị

#### Bê-tông, Tường & Thạch Cao:

SƠN LÓT: 95 Pre-cote

HOÀN THIỆN: 500 Acry-Flat hoặc các dòng sơn nước khác của Kelly-Moore.

### Thi công (cọ, con lăn, máy phun sơn)

Cọ: sử dụng cọ lông tổng hợp

Con lăn: sử dụng con lăn ¼ - 3/8" (tùy vào bề mặt)

Máy phun sơn: Dùng máy phun sơn có áp suất thấp

Sử dụng khi nhiệt độ (bề mặt, vật liệu, không khí) từ 10°C đến 32°C. KHUẤY đều trước khi sử dụng.

Giữ sản phẩm ở nhiệt độ phòng. Không đông lạnh

### Pha Loãng

Khuyến cáo: Dùng sản phẩm một cách nhất quán. **KHÔNG pha loãng**. Nếu cần pha loãng, dùng nước, và pha không quá 5% thể tích.

### Lưu ý

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da và quần áo. Không uống sơn. Vệ sinh thật kỹ sau khi sơn. Đóng nắp thùng sau khi dùng. Không làm đông sơn. Vui lòng cập nhật thông tin từ trang web của công ty.

**ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM**