

### Thông Tin Sản Phẩm

Sơn lót chất lượng cao, đặc chế từ nhựa acrylic, dùng cho ngoại thất. Được áp dụng cho các bề mặt xi măng: vữa tô, bê tông và kết cấu khác. Dùng làm sơn lót tuyệt vời cho những dòng sơn chống nứt hoặc sơn nước. Ứng dụng tuyệt vời cho các công trình dân dụng và thương mại.

### Đặc Tính Sản Phẩm

- Độ bám dính Tuyệt Vời
- Khả năng chống kiềm lên đến pH=11
- Ngăn chặn sự phân hóa
- Chống bám bụi cho sàn

### Đặc Điểm Kỹ Thuật

Loại Nhựa:	Acrylic
Màu sắc:	Trắng
Thời Gian Khô: (25° C. & 60% R.H.)	Khô bề mặt: 1 giờ Sơn lớp kế: 2-4 giờ
Độ Phủ Thực Tế:	Khoảng 10 - 12 m <sup>2</sup> /lít
Độ Dày Đề Nghị (Lớp Sơn Sau Khi Khô)	25 – 30 µm
Trọng lượng mỗi Gallon (1 Gallon ≈ 3.78 Lit)	5.2 kg
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Trọng Lượng:	51%
Hàm Lượng Chất Rắn Theo Thể Tích:	33%
Hạn sử dụng:	2 năm (không mở nắp thùng)
Phân Loại:	Thùng ~19L & ~4L
Hàm Lượng VOC:	<50 Gam/lít
Vệ Sinh:	Nước

### Chuẩn Bị

#### Hướng Dẫn Chung:

Bề mặt phải khô, cứng, sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, phấn, sáp hoặc sơn bong tróc, tạp chất liên kết và chất bảo dưỡng hóa học, nấm mốc hoặc bất kỳ tạp chất nào khác ảnh hưởng đến việc thi công sơn. Chà nhám các bề mặt bóng, thô cứng hoặc tráng men. Lấp và trám trét các lỗ và làm nhẵn bề mặt.

### Hệ Thống Sơn Đề Nghị

#### Bê tông, Tường, Vữa Stucco & Thạch Cao:

SƠN LÓT: 98 Stucco Seal

HOÀN THIỆN: 1245 Acry-Shield hoặc các dòng sơn Elastomeric hay dòng sơn nước khác của Kelly-Moore.

#### Sàn Bê-tông:

SƠN LÓT: 98 Stucco Seal

HOÀN THIỆN: 1786 Dura-poxy hoặc các dòng sơn sàn phù hợp

### Thi công (cọ, con lăn, máy phun sơn)

Cọ: sử dụng cọ lông tốt

Con lăn: sử dụng con lăn ¼ - 3/8" (tùy vào bề mặt)

Máy phun sơn: Dùng máy phun sơn có áp suất thấp

Không sử dụng nếu nhiệt độ (bề mặt, vật liệu, không khí) dưới 10°C hoặc trên 32°C. KHUẤY đều trước khi sử dụng.

Giữ sản phẩm ở nhiệt độ phòng. Không đông lạnh

### Pha Loãng

Khuyến cáo: Dùng sản phẩm một cách nhất quán. **KHÔNG pha loãng.** Nếu cần pha loãng, dùng nước, và pha không quá 5% thể tích.

### Lưu ý

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da và quần áo. Không uống sơn. Vệ sinh thật kỹ sau khi sơn. Đóng nắp thùng sau khi dùng. Không làm đông sơn. Vui lòng cập nhật thông tin từ trang web của công ty.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**